

## Серія ФЛ 100



### ■ Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції та кондиціонування.
- Для одночасної вентиляції та підсвічування приміщення.
- Для встановлення у підвісні стелі або стіни.
- Оптимальні для застосування в приміщеннях із підвищеною вологістю (витяжні системи ванних кімнат та санвузлів) за рахунок застосування моделей із безпечною напругою живлення 12 В.

### ■ Конструкція

- Виготовляються з високоякісного пластику.
- Дифузор постачається зі світлодіодними лампами різної потужності від 1 до 7 Вт та температури світіння від 3000 К (теплий білий) до 7000 К (холодний білий).
- Спеціальна аеродинамічна форма клапана забезпечує рівномірний розподіл повітря.
- Простий монтаж за допомогою монтажного фланця та шурупів.
- Знімна зовнішня решітка для технічного обслуговування та очищення виробу.
- Знімні передні панелі можуть бути у 3-х кольорах: білий, хром, золото.
- Тип захисту – IPX4.

### ■ Можливі кольорні виконання



білий

ФЛ 100 LED



хром

ФЛ 100 LED хром



золото

ФЛ 100 LED золото

### ■ Модифікації дифузорів

Модель зі світлодіодною лампочкою 12 В/50 Гц: **ФЛ 100 LED 3К (12 В/50 Гц)**



- Світлодіодна лампочка потужністю 3 Вт.
- Безпечна напруга живлення лампочки – 12 В/50 Гц.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.
- Можна замовити з лампами:
  - 3 Вт 3000 К – ФЛ 100 LED 3К (12 В/50 Гц)
  - 3 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED 7К (12 В/50 Гц)
  - 4 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED4 7К (12 В/50 Гц)
  - 4,6 Вт 4000 К – ФЛ 100 LED4,6 4К (12 В/50 Гц)
  - 5 Вт 3000 К – ФЛ 100 LED5 3К (12 В/50 Гц)
  - 5 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED5 7К (12 В/50 Гц)

**Модель зі світлодіодною лампочкою 12 В/50 Гц та трансформатором 220-240/12 В: ФЛ-Т 100 LED 3К**


- Світлодіодна лампочка потужністю 3 Вт.
- В комплекті наявний блок живлення 220-240/12 для світлодіодних ламп.
- Безпечна напруга живлення лампочки 12 В.
- Колір світіння – білий теплий.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектується клемною коробкою.
- Можна замовити з лампами:  
 3 Вт 3000 К – ФЛ-Т 100 LED 3К  
 3 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED 7К  
 4 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED4 7К  
 4,6 Вт 4000 К – ФЛ-Т 100 LED4,6 4К  
 5 Вт 3000 К – ФЛ-Т 100 LED5 3К  
 5 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED5 7К

**Модель зі світлодіодною лампочкою на 220-240 В/50 Гц: ФЛ 100 LED 3К (220-240 В/50 В)**


- Світлодіодна лампочка потужністю 3 Вт.
- Напруга живлення лампочки 220-240 В/50 Гц.
- Колір світіння – білий теплий.
- Цоколь – GU10.
- Комплектується клемною коробкою.

**Габаритні розміри**

Модель	Розміри, мм				Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
	D	D1	L	L1	
ФЛ 100	141	99,4	87,5	15	0,00302

